

Funktechnologie



Einfache Programmierung
In sportlichen sechs Sekunden sind die SunWindControl Steuerungen programmiert.

Ab jetzt lassen Sie die Technik für sich arbeiten, damit Sie Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben. Kabelloser Anschluss inklusive.

Rohrantriebe C PSF(+) mit integriertem Funkempfänger

C PSF(+)-Serie

- Ruhiger, leiser Lauf
- Kein Verdrahtungsaufwand zum Bedienelement
- Einfache Programmierung
- Optimale Anpassung der Schließkräfte
- Automatischer Behanglängenausgleich
- PSF+ speziell für Kassettenmarkisen
- Steckbare Anschlussleitung bei Ø 45 mm und Ø 58 mm
 - Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 - Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 - Ø 58 mm 44 – 120 Nm

Vorteile des Funksystems

- Störungempfindliche Frequenz (868 MHz)
- Hohe Reichweite
- Wechselcode im Sendeprotokoll
- Bequemes nachträgliches Aufrüsten, Bilden von Gruppen und Zentralen



Störungempfindliche Funkfrequenz

Hier funkt Ihnen nichts und niemand dazwischen. Die störungempfindliche Funkfrequenz von 868 MHz sendet auf anderer Wellenlänge als Handys, Funkkopfhörer, Radio oder TV. Eben „State of the Art“-Technologie.

Funksteuerungen Centronic

Basisprodukte



Handsender EC541-II

- 1-Kanal
- Einzel- oder Zentralsteuerung
- Lieferbar in weiß und schwarz



Handsender EC545-II

- 5-Kanal
- 5 Gruppen/Antriebe einzeln bedienbar
- Zentralkanal voreingestellt
- Lieferbar in weiß und schwarz

Komfortprodukte



Sonnen-Wind-Set Funk SWS441-II

- SchwellwertEinstellung bequem über Handsender
- Für Markisen und Jalousien einsetzbar



Sonnen-Wind-Set Funk SWS641-II

- SchwellwertEinstellung bequem über Handsender
- Energieversorgung über Solarzelle

Premiumprodukte



Handsender SWC442-II für Sonnen-Wind-Steuerungen

- Einfache Einstellung der Schwellwerte am Handsender
- Zusätzliche Lichttaste (2. Kanal)



Markisen Bewegungssensor SC211

- Überwachung von Windbewegungen und Neigung direkt an der Markise



Sonnen-Wind-Steuergerät SWC745-II im Handsender mit Display

- Steuerung Wind- und Sonnenschutz
- Große, übersichtliche Displayanzeige



Funk-Dimmer für Beleuchtungsanlagen VC220

- An-/Ausschalten und Dimmen von Beleuchtungsanlagen



SchwellwertEinstellung

Schützt Ihre Markise bei plötzlichem Wind und vor rasanten Ein- und Ausfahrten beim Wechselspiel von Wolken und Sonne. Zwei Schwellwerte sorgen für eine entspannte Atmosphäre.



BECKER
Gemeinsam einfacher.